

YENİ!

Dalgıç Pompalar

İthal Dalgıç Pompalar



OPT1360 Model: IP 68, plastik gövdeli, mekanik salmastralı, otomatik resetli termik korumalı motor, kirli su deşarjı için maksimum 5 mm tane büyüklüğüne uygun fanlı, temiz ve kirli su deşarjına uygun dalgıç pompa. Rögar içinde flatör takılmalarına karşı dikey flatörlüdür. 10 m kabloludur. (2x1,0 mm) Pompa üzerinde manuel/otomatik çalıştırma seçeneği vardır. Max. su sıcaklığı 35 °C, ortam sıcaklığı 40 °C'dir.

Ürün	Kod	Fiyatı Euro	Stand. Paket	Ağırlık Kg	Hacim m ³
• OPT1360, 1100 W	0121313	92,00	1		



OPT1259 Model: IP 68, plastik gövdeli, mekanik salmastralı, otomatik resetli termik korumalı motor, kirli su deşarjı için maksimum 5 mm tane büyüklüğüne uygun fanlı, temiz ve kirli su deşarjına uygun dalgıç pompa. Rögar içinde flatör takılmalarına karşı dikey elektronik flatörlüdür. Pompa çalıştırılmadan önce max.-min. su seviyesi ayarlanmalıdır. 10 m kabloludur. (2x1,0 mm) Max. su sıcaklığı 35 °C, ortam sıcaklığı 40 °C'dir.

Ürün	Kod	Fiyatı Euro	Stand. Paket	Ağırlık Kg	Hacim m ³
• OPT1259, 900 W	0131314	106,00	1		



OPT1264 Model: IP 68, plastik gövdeli, mekanik salmastralı, otomatik resetli termik korumalı motor, kirli su deşarjı için maksimum 5 mm tane büyüklüğüne uygun fanlı, temiz ve kirli su deşarjına uygun dalgıç pompa. Elektronik flatörlüdür, flatör seviyesi pompa üzerinden 3 konumlu olarak ayarlanabilir. 10 m kabloludur. (2x1,0 mm) Max. su sıcaklığı 35 °C, ortam sıcaklığı 40 °C'dir.

Ürün	Kod	Fiyatı Euro	Stand. Paket	Ağırlık Kg	Hacim m ³
• OPT1264, 900 W	0131315	99,00	1		

