

## “Turbidron” Bobin Sargılı Filtreler

**GEMAŞ “TURBIDRON” BOBIN SARGILI KUM FİLTRESİ.** Üzeri cam elyaf sargılar ile güçlendirilmiş cam elyaf katkılı polyesterden mamul filtre kabuğu. Manometresi ve 1 1/2 ″ hava tahliye vanası ile komplemdir. **Kum yatak derinliği 1.2 m’dir.** Test basıncı 5 kg/cm<sup>2</sup>. Maksimum çalışma basıncı: 2,5 kg/cm<sup>2</sup>. Filtrasyon hızı: Max. 30 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>. Çok yollu vanası hariç. **4,0 ve 6,0 kg/cm<sup>2</sup> çalışma basınçları için Lütfen Fiyat Sorunuz.**

Ürün	Kod	Fiyatı Euro	Stand. Paket	Ağırlık Kg	Hacim m <sup>3</sup>
• Ø 1200 mm - 34 m <sup>3</sup> /h	0217171	1188,00	1		
• Ø 1400 mm - 46 m <sup>3</sup> /h	0217181	1434,00	1		
• Ø 1600 mm - 60 m <sup>3</sup> /h	0217191	2213,00	1		
• Ø 1800 mm - 76 m <sup>3</sup> /h	0217201	3124,00	1		
• Ø 2000 mm - 94 m <sup>3</sup> /h	0217211	4035,00	1		
• Ø 2200 mm - 114 m <sup>3</sup> /h	0217221	5412,00	1		
• Ø 2400 mm - 136 m <sup>3</sup> /h	0217231	8484,00	1		
• Ø 2500 mm - 147 m <sup>3</sup> /h	0217241	9222,00	1		

**Not:** Umuma açık havuzlarda, filtrasyon hızının 40 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>’den fazla alınmaması tavsiye edilir.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500
D (mm)	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500
H <sub>1</sub> (mm)	1766	2000	2105	2150	2250	2500	2570	2970
H <sub>2</sub> (mm)								
H <sub>3</sub> (mm)								
H <sub>4</sub> (mm)								
H <sub>5</sub> (mm)								
W (mm)								
W1 (mm)								
BAĞLANTI Ø (mm)	90	110	125	140	160	200	200	200
DEBİ (m <sup>3</sup> /h) (50 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> )	56	77	100	127	157	190	226	245
KUM (Kg)	1800	2350	3300	4400	5700	6850	7700	8400
NET AĞIRLIK (Kg)								



021723 - Menhol opsiyonel.