

Besleme Nozulları (Beton Havuzlar) - ABS

Yandan Besleme Nozulu. Beyaz ABS plastikten mamul. Montaj sırasında istenilen debi seçimine olanak veren üç kademeli küre.

Kırma aparatı



Ø 14 mm küre 3 m³/h
Ø 20 mm küre 5 m³/h
Ø 25 mm küre 7 m³/h

| Ürün | Kod | Fiyatı Euro | Stand. Paket | Ağırlık Kg | Hacim m ³ |
|--|----------|-------------|--------------|------------|----------------------|
| • 2" - dıştan dişli - iç çap Ø 50 mm | 04131T | 2,20 | 10 | 1,000 | 0,006 |
| • Dişsiz - Ø 63 mm boru (10 Atm) içine yapıştırılabilir. | 04131S | 2,20 | 10 | 1,000 | 0,006 |
| • Kırma Aparatı | 04131T05 | 1,21 | | | |

Yandan Besleme Nozulu. EU 13451-1/4.8.3 normuna uygun plastik korumalı olarak ABS plastikten üretilmiştir. Montaj sırasında istenilen debi seçeneklerine olanak veren üç kademeli küre.

Kırma aparatı



Ø 14 mm küre 3 m³/h
Ø 20 mm küre 5 m³/h
Ø 25 mm küre 7 m³/h

| Ürün | Kod | Fiyatı Euro | Stand. Paket | Ağırlık Kg | Hacim m ³ |
|--|---------|-------------|--------------|------------|----------------------|
| • 2" - dıştan dişli - iç çap Ø 50 mm | 04131TP | 2,20 | 10 | 1,100 | 0,006 |
| • Dişsiz - Ø 63 mm boru (10 Atm) içine yapıştırılabilir. | 04131SP | 2,20 | 10 | 1,060 | 0,006 |

Vakum Nozulu. ABS beyaz plastikten mamul. Kör tapalı.

| Ürün | Kod | Fiyatı Euro | Stand. Paket | Ağırlık Kg | Hacim m ³ |
|--|--------|-------------|--------------|------------|----------------------|
| • 2" - dıştan dişli - iç çap Ø 50 mm | 04134T | 2,20 | 10 | 0,900 | 0,006 |
| • Dişsiz - Ø 63 mm boru (10 Atm) içine yapıştırılabilir. | 04134S | 2,20 | 10 | 0,900 | 0,006 |

Beton Geçiş Parçası. Beyaz ABS plastikten mamul, boru bağlantı tarafı Ø 63 mm dıştan, Ø 50 mm içten yapıştırılmalıdır. L=30 cm. Ön tarafında havuz perde kalıbına monte edilmek üzere vida yuva ve delikleri mevcuttur.

| Ürün | Kod | Fiyatı Euro | Stand. Paket | Ağırlık Kg | Hacim m ³ |
|---|---------|-------------|--------------|------------|----------------------|
| • Havuz tarafı 2" içten dişli. | 04160T | 4,40 | 20 | 8,700 | 0,060 |
| • Aynısı, arka çıkış 2" dıştan dişli | 04160T1 | 4,40 | 20 | 8,700 | 0,060 |
| • Aynısı, koruma tapaları ile birlikte | 04160TP | 5,00 | 20 | 9,200 | 0,014 |
| • Havuz tarafı dişsiz - Ø 63 mm (10 Atm) boru iç çapında. | 04160S | 4,40 | 20 | 8,700 | 0,060 |



Detay

